

100 VJR *EVOLUTION*

Hauteur de travail9,90 m
Hauteur de plancher7,90 m
Déport3,00 m

Capacité200 kg (2 personnes)
Utilisation extérieure200 kg (1 personne)
Dimensions du panier0,88 x 0,68 m

Longueur hors tout2,82 m
Largeur hors tout0,99 m
Hauteur hors tout1,99 m
Garde au sol10 cm
Rayon de braquage :
 intérieur0,52 m
 extérieur2,15 m

Rotation de la tourelle350°
Inclinaison du jib140°

Batterie de traction24 V/250 Ah (C5)
Chargeur intégré24V/30 Ah

Vitesse de translation4 km/h
Vitesse de travail0,6 km/h

Pente franchissable23%
Dévers admissible2° ou 3.5%

Poids2630 kg

Equipements standards :

- Anneaux d'élingage
- Klaxon
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Descente manuelle de secours
- Roues à bandages non marquants
- Chargeur intégré

Options :

- Prédiposition 230 V
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Feu à éclats

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
 Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles
 suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.
 Conformité aux directives machines (EN280) et aux normes du pays où la machine est livrée.

